

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p>Bauvorhaben:</p> <p style="text-align: center;">Leistungsbeschreibung Mobile Glastrennwand G3000</p> <p><u>Konstruktion</u></p> <p>Glasschiebewand für den Innenbereich, bestehend aus einzelnen Wandelementen und/oder Türelementen, die zu einer festen Glastrennwand zusammengefahren werden.</p> <p>Türelemente sind lieferbar als festangeschlagen oder als Universal-Durchgangstür.</p> <p>Universal-Durchgangstür, bestehend aus Ankerelement und Türelement im Breitenverhältnis 4:3, Öffnen der Tür um ca.180° in jede Richtung, mit Türbeschlägen flacher Bauform (Vermeidung von Glaskratzern).</p> <p><u>Bauart</u></p> <p>Elementwand, Montagewand, einschalig, bündiger Schluss der Glasplatten, millimetergenaue dauerhafte Höhenjustierung, Alu-Profile und Beschläge in diversen Farbtönen lieferbar, Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas.</p> <p><u>Glasprofile</u></p> <p>Aluminiumprofile, mit Glasscheiben formschlüssig verbunden, je Element 4 Bohrungen mit Glas, mit kunststoffummantelten Stahlbolzen. Keine Klemmprofile und somit keine Ermüdungserscheinungen in der Fixierung Glas zu Aluprofil. Stirnseitig am Elementstoß Endkappen aus Alu-Gussteilen, anthrazit oder Edelstahl. Aufhängebolzen für Rollenwagen im Horizontalprofil verstellbar verschraubt, Bolzenabstand und Höhentoleranz sind verstellbar.</p> <p><u>Anschlüsse</u></p> <p><u>an der Decke:</u> mit Alu-Schienen, in Alu natur eloxiert oder weiß. Diverse Deckenauflegewinkelsysteme sind lieferbar. Oberflächen wie Schienen. Leichte und extrem leise Verfahrbarkeit der Elemente in Hauptachsen und Parkbereichen. Montagekammern mit Kulissensteinen in den Schienen gewährleisten akkuraten bündigen Schluss der Schienenteilstücke sowie nicht sichtbare Verschraubung der Schienen mit der Abhängung.</p> <p><u>am Boden:</u> ohne Bodenführung, nur Verriegelung der Einzelelemente durch Bolzen oder Riegelfallenschloss.</p> <p><u>Obere Laufschiene</u> in RAL 9010 (weiß) oder E6/EV1(Alu eloxiert) als Standard, andere Farben sind möglich. Je nach Schientypen und Deckenausführung sind unterschiedliche Deckenauflegewinkel in Schienenfarbe lieferbar. Kunststoffummantelte Laufrollenwagen gewährleisten eine leichte und geräuscharme Verfahrbarkeit der Elemente in Hauptachsen und Parkbereichen. Montagekammern mit Kulissensteinen in den Schienen gewährleisten akkuraten bündigen Schluss der Schienenteilstücke sowie nicht sichtbare Verschraubung der Schienen mit der Abhängung.</p>		

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p>Statischer Nachweis des Schienensystems für den Nutzungsfall (Funktion der Raumtrennung) gem. ETAG 003 in Verbindung mit DIN 4103-1 bzw. DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-1 NA und statischer Nachweis für den Transportfall.</p> <p><u>Elementaufhängung</u></p> <p>2-Punkt-Aufhängung: Kugelgelagerte Zweischeibenrollenwagen aus Stahl und hochabriebfestem Kunststoff, verschleißfrei, in Abzweigungen leicht in alle Richtungen verfahrbar. Ohne Bodenlaufschiene.</p> <p><u>Höhenverstellmechanik</u> in jedem Element, die eine Nachjustierung der Elemente ohne Öffnen der Decke ermöglicht.</p> <p><u>Stahlabhängekonstruktion</u> für die Laufschiene an bauseitigen statisch tragenden Bauteilen, mit ausreichender Verstellbarkeit für spätere Deckensenkungen, keine starren Abhängungen. Alle Konstruktionen sind mit Korrosionsschutz versehen. Die Abhängung ist längs und quer zur Trennwandachse verstellbar und kann längs und quer horizontal ausgerichtet werden.</p> <p><u>Parkung</u></p> <p>Parken auf engstem Raum.</p> <p><u>Öffnungsmaß</u></p> <p>Breite: bis Raumbreite Höhe: bis max. 3750 mm</p> <p><u>Optional Durchgangstür</u></p> <p><u>Festangeschlagene Tür</u>: Einbau neben jedem Festfeld und am Beginn und Ende der Trennwand möglich.</p> <p><u>Verschiebbare Durchgangstür</u>: bestehend aus Türelement und Ankerelement.</p> <p><u>TÜV-Prüfung</u> nach DIN 31000 (Gerätesicherheitsgesetz).</p> <p><u>DIN EN ISO 9001</u></p> <p>Die Betriebsabläufe müssen dem Qualitätsmanagement-System 9000 ff. entsprechen. Ein gültiges Zertifikat ist vorzulegen.</p> <p><u>Lieferung</u></p> <p>Frei Baustelle liefern, einschl. Transport innerhalb des Gebäudes, fertig eingebaut nach DIN-Vorschriften.</p> <p><u>Hersteller</u></p> <p>HUFCOR Deutschland GmbH, Triftweg 36, 06847 Dessau-Roßlau. Tel.: 0340 540796-0, info@hufcor.eu, www.hufcor.eu</p> <p><i>oder gleichwertig</i></p>		

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p>Hersteller: _____</p> <p>Typ: <input type="checkbox"/> G3000 *(vom Bieter auszufüllen)</p> <p>Mobiles Elementwandsystem gemäß Vorbemerkungen: Einbau-Etage: _____ Breite der Anlage: (lichte Breite) _____ mm Höhe der Elemente: (OK FFB bis UK Schiene) _____ mm HUFCOR-Parkungs-Typ: _____</p> <p>Elemente: Anzahl der Glaselemente: _____ Stck. Tür festangeschlagen: _____ Stck. Durchgangstür 360°: _____ Stck. Durchgangsbreite: _____ mm</p> <p>Laufschiene: befestigt an: _____ Abhanghöhe: _____ mm Laufschiene-Farbe: _____ Deckenauflagewinkel: _____</p> <p>Glasdicke: <input type="checkbox"/> ESG 10mm <input type="checkbox"/> VSG 12mm</p> <p>Glasprofilfarbe: <input type="checkbox"/> E6/EV1 <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet nach RAL _____</p> <p>Glasgestaltung (klar, satiniert, gefärbt, sandgestrahlt, bedruckt, geätzt), mit Dateianhang vom gewünschten Design: _____</p>		