

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p>Bauvorhaben:</p> <p style="text-align: center;"><b>Leistungsbeschreibung Mobile schalldämmende Glastrennwand GF</b></p> <p><b><u>Konstruktion</u></b></p> <p>Glasschiebewand für den Innenbereich, bestehend aus einzelnen Wandelementen und/oder Türelementen, die zu einer festen Glastrennwand zusammengefahren werden.</p> <p>Türelemente lieferbar als festangeschlagen oder als Universal-Durchgangstür.</p> <p>Universal-Durchgangstür verfahrbar, Öffnen der Tür um ca.180° in eine Richtung, mit Türbeschlägen flacher Bauform (Vermeidung von Glaskratzern).</p> <p><b><u>Bauart</u></b></p> <p>Elementwand, Montagewand, Horizontalprofile zweischalig, Vertikalprofile einschalig, Elementverbindung mit Kunststoffprofilen und integrierten Weichgummilippen zur Schallentkoppelung in Nut-Feder-Prinzip, millimetergenaue dauerhafte Höhenjustierung, Alu-Profile und Beschläge in diversen Farbtönen lieferbar, Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas, Schleifdichtungen oben und unten.</p> <p><b><u>Glasprofile</u></b></p> <p>Aluminiumprofile, mit Glasscheiben und untereinander formschlüssig verbunden bzw. verschraubt, je Element 2 Bohrungen im Glas, mit kunststoffummantelten Stahlbolzen. Keine Klemmprofile und somit keine Ermüdungserscheinungen in der Fixierung Glas zu Aluprofil. Aufhängebolzen für Rollenwagen im Horizontalprofil verstellbar verschraubt, Bolzenabstand und Höhentoleranz sind verstellbar.</p> <p><b><u>Anschlüsse</u></b></p> <p><u>An der Decke:</u> mit Alu-Schienen, in Alu natur eloxiert oder weiß. Diverse Deckenauflegewinkelsysteme sind lieferbar. Oberflächen wie Schienen. Leichte und extrem leise Verfahrbarkeit der Elemente in Hauptachsen und Parkbereichen. Montagekammern mit Kulissensteinen in den Schienen gewährleisten akkuraten bündigen Schluss der Schienenteilstücke sowie nicht sichtbare Verschraubung der Schienen mit der Abhängung.</p> <p><u>Am Boden:</u> Ohne Bodenführung, Verriegelung der Einzelelemente durch Bolzen oder Riegelschloss.</p> <p><b><u>Obere Laufschiene</u></b> in RAL 9010 (weiß) oder E6/C-0 (Alu eloxiert) als Standard, andere Farben sind möglich. Je nach Schientypen und Deckenausführung sind unterschiedliche Deckenauflegewinkel in Schienenfarbe lieferbar. Kunststoffummantelte Laufrollenwagen gewährleisten eine leichte und geräuscharme Verfahrbarkeit der Elemente in Hauptachsen und Parkbereichen. Montagekammern mit Kulissensteinen in den Schienen gewährleisten akkuraten bündigen Schluss der Schienenteilstücke sowie nicht sichtbare Verschraubung der Schienen mit der Abhängung.</p> <p>Statischer Nachweis des Schienensystems für den Nutzungsfall (Funktion der Rauntrennung) gem. ETAG 003 in Verbindung mit DIN 4103-1 bzw. DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-1 NA und statischer Nachweis für den Transportfall.</p>		

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p><b><u>Elementaufhängung</u></b>  2-Punkt-Aufhängung: Kugelgelagerte Zweischeibenrollenwagen aus Stahl und hochabriebfestem Kunststoff, verschleißfrei, in Abzweigungen leicht in alle Richtungen verfahrbar. Ohne Bodenlaufschiene.</p> <p><b><u>Höhenverstellmechanik</u></b> in jedem Element, die eine Nachjustierung der Elemente ohne Öffnen der Decke ermöglicht.</p> <p><b><u>Stahlabhängekonstruktion</u></b> für die Laufschiene an bauseitigen statisch tragenden Bauteilen, mit ausreichender Verstellbarkeit für spätere Deckensenkungen, keine starren Abhängungen. Alle Konstruktionen mit Korrosionsschutz versehen. Die Abhängung ist längs und quer zur Trennwandachse verstellbar und kann längs und quer horizontal ausgerichtet werden.</p> <p><b><u>Parkung</u></b>: Parken auf engstem Raum.</p> <p><b><u>Öffnungsmaß</u></b>  Breite: bis Raumbreite / Höhe: bis max. 3200 mm</p> <p><b><u>Optional Durchgangstür</u></b>  <u>Festangeschlagene Tür</u>: Einbau neben jedem Festfeld und am Beginn und Ende der Trennwand möglich (dann optional zu Teleskopelement).  <u>Verschiebbare Durchgangstür</u>: An jeder Stelle der Trennwand außer als erstes oder letztes Element möglich. In voller Elementhöhe, oben aufgehangen mit dem gleichen Design wie die Standardelemente, inkl. Bedienung in Hüfthöhe für den einfachen Aufbau. Verriegelungsmechanik oben, Öffnen in eine Richtung, mit Anschlag.</p> <p><b><u>Teleskopelement</u></b> (alternativ zur festangeschlagenen Tür)  Das Teleskopelement ist als abschließendes Element der Wand ausgeführt, Bedienung von der Fläche, Hub 85 mm.</p> <p><b><u>Schalldämmung</u></b>  0, 32, 37 bzw. 38 dB (Rw'P) sind möglich. Das Schallschutz-Zertifikat eines akkreditierten Instituts ist vorzulegen.</p> <p><b><u>TÜV-Prüfung</u></b> nach DIN 31000 (Gerätesicherheitsgesetz).</p> <p><b><u>DIN EN ISO 9001</u></b>  Die Betriebsabläufe müssen dem Qualitätsmanagement-System 9000 ff. entsprechen. Ein gültiges Zertifikat ist vorzulegen.</p> <p><b><u>Lieferung</u></b>  Frei Baustelle liefern, einschl. Transport innerhalb des Gebäudes, fertig eingebaut nach DIN-Vorschriften.</p> <p><b><u>Hersteller</u></b>  <b>HUFCOR Deutschland GmbH</b>, Triftweg 36, 06847 Dessau-Roßlau.  Tel.: 0340 540796-0, <a href="mailto:info@hufcor.eu">info@hufcor.eu</a>, <a href="http://www.hufcor.eu">www.hufcor.eu</a>  <i>oder gleichwertig</i></p>		

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Preis je Einheit EURO	Betrag EURO
		<p><b>Hersteller:</b> _____</p> <p><b>Typ:</b>  <input type="checkbox"/> GF  *(vom Bieter auszufüllen)</p> <p><b>Mobiles Elementwandsystem gemäß Vorbemerkungen:</b>  Einbau-Etage: _____  Breite der Anlage: (lichte Breite) _____ mm  Höhe der Elemente: (OK FFB bis UK Schiene) _____ mm  HUFCOR-Parkungs-Typ: _____</p> <p><b>Elemente:</b>  Anzahl der Glaselemente: _____ Stck.  Tür festangeschlagen: _____ Stck.  Durchgangstür 180°: _____ Stck.  Durchgangsbreite: _____ mm</p> <p><b>Laufschiene:</b>  befestigt an: _____  Abhanghöhe: _____ mm  Laufschiene-Farbe: _____  Deckenauflagewinkel: _____</p> <p><b>Glasdicke:</b>  <input type="checkbox"/> ESG 12 mm  <input type="checkbox"/> VSG 12,5 mm  <input type="checkbox"/> VSG 12,7 mm</p> <p><b>Glasprofilfarbe:</b>  <input type="checkbox"/> E6/C-0  <input type="checkbox"/> pulverbeschichtet nach RAL _____</p> <p>Glasgestaltung (klar, satiniert, gefärbt, sandgestrahlt, bedruckt, geätzt),  mit Dateianhang vom gewünschten Design:  _____</p>		